

プール水の保温・プール室の塩素対策に。

3枚・4枚等に分割、軽くて丈夫なデンマーク生まれの素材を使用

クロスラム 保温シート

高強度12層フィルム



クロスラム保温シートの特徴

- ①軽い!! 水を一切含みません。クロスシート（糸が入ったシート）より一割程度軽い。
- ②保温性 通気性がないのでシートを通して温度が漏れません。（新素材：12層のフィルム張り合わせ）真冬（外気温マイナス5℃）でも夜間の水温低下は0.8℃。
- ③防湿性 通気性がないので湿気も漏れず、朝一番の空気がカラッとし快適、カビが生えず金属部分が錆びにくくなります。クロスラム保温シートで「結露」が防げます。
- ④耐久性 通年使用、冬季のみ使用で異なりますが、約2～4年が目安です。
- ⑤安い!! 他社製品に比較し、トータルコストが安く抑えられます。
- ⑥作業性 作業が楽になるように、シートの四隅は「補強し、取手」を付けてある仕様もあります。

ご使用にあたっての分割枚数の目安は…

“女性が二人で作業される場合、シート重量が18kg以下でないと苦痛を感じる”ことを前提に、作業者が“楽に”作業できる分割サイズをお勧めします。（下記表を参考に…）

【クロスラム保温シート適性規格】…プールサイズによって適性な分割サイズをお選びください。

プール サイズ	3枚分割の場合		4枚分割の場合	
	シートサイズ	重量	シートサイズ	重量
10m * 25m	12m * 10m	16kg		
11m * 25m	13m * 10m	18kg	13m * 7.5m	14kg
12m * 25m			14m * 7.5m	15kg
13m * 25m			15m * 7.5m	16kg
14m * 25m			16m * 7.5m	17kg
15m * 25m			17m * 7.5m	18kg

プールサイズ・分割数をお伝えいただければ
迅速に お見積りさせていただきます。

JSS からの納入実績多数!! お気軽にお電話ください。



株式会社 **ジェイエスエス**

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 1-4-11

HP: <http://www.jss-group.co.jp>

日本スイミングクラブ協会 賛助会員



東証上場：証券コード6074

お問合せ



06-6449-6128

(株)ジェイエスエス本社 商品部直通

FAX. **06-6449-6138**

e-mail: jss6128@jss-group.co.jp

お気軽に
お電話ください。